

	<b>SCHEDA TECNICA PRODOTTO</b>	CODICE: <b>STC 188</b>
		REVISIONE: 00
		DATA: Febbraio 2009
		PAGINA: 1/2

**Denominazione Commerciale**

# BLOCK TR

**Descrizione:**

Pannello isolante rigido in polistirene estruso a celle chiuse rivestito sulla faccia superiore da uno strato di calcestruzzo con finitura rugosa.

**Impieghi prevalenti:**

Isolamento termico di coperture piane a tetto rovescio.

**Conduttività termica  $\lambda$  dichiarata alla temperatura media di 10 °C:**

XPS:  $\lambda = 0,035 \text{ W/(mK)}$  (EN 13164)

**Resistenza termica R dell'XPS dichiarata alla temperatura media di 10°C:**

Spessore (mm)	40+35	50+35	60+35	80+35
R (m <sup>2</sup> k/W)	1,10	1,40	1,70	2,25

**Reazione al fuoco:** (EN 13501-1)

XPS: Euroclasse E

**Resistenza alla compressione per una deformazione del 10%:** (EN 826)

250 kPa

**Resistenza al passaggio del vapore acqueo:**

XPS:  $\mu = 100$

	<b>SCHEDA TECNICA PRODOTTO</b>	CODICE: <b>STC 188</b>
		REVISIONE: 00
		DATA: Febbraio 2009
		PAGINA: 2/2

**Dimensioni:**

Dimensioni: 0,60 x 0,60 m  
 Spessore:  
   XPS: 40, 50, 60, 80 mm  
   Calcestruzzo: 35 mm

**Peso:**

75 kg/ m<sup>2</sup>

**Imballo:**

Pannelli su pallet avvolti in politene.

Spessore (mm)	m <sup>2</sup> /pallet	Kg/pallet
40+35	15,84	1.205,00
50+35	14,40	1.095,00
60+35	14,40	1.095,00
80+35	14,40	1.095,00

**Stoccaggio:**

Il prodotto deve essere immagazzinato al coperto, in ambienti ben ventilati e lontano da fonti di calore dirette.

---

Il sistema di gestione qualità della Saint-Gobain Isover Italia S.p.A. è certificato secondo UNI EN ISO 9001: 2000. Il sistema di gestione ambientale è certificato secondo UNI EN ISO 14001: 2004.

I dati indicati nella presente scheda, non sono tassativi e la Saint-Gobain Isover Italia S.p.A può, senza particolare segnalazione, modificarli.

L'effettuazione delle forniture è subordinata alle nostre possibilità di consegna.

Saint-Gobain Isover Italia S.p.A. si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche di qualsivoglia natura, nonché di cessarne la distribuzione.