

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Ai sensi del regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

n° DoP-Bituver F4-03

1. Codice di identificazione unico del prodotto:

BITUVER F4

2. **Uso o usi previsti in accordo alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal produttore**

secondo gli usi previsti dalla EN 1504-2:2004 (Sistemi di protezione della superficie di calcestruzzo

Principi: PI (1.3) - MC (2.2) – PR (5.1) - IR (8.2)

secondo gli usi previsti dalla EN 14891:2012

Prodotti impermeabilizzanti applicati liquidi in dispersione da utilizzare sotto le piastrellature di ceramica incollate con adesivi (DM O1)

3. **Fabbricante:**

Saint-Gobain Italia S.p.A.

sede legale Milano - Via Giovanni Bensi n. 8

Registro Imprese Milano n. 08312170155

Tel. 0536-837111 - Fax: 0536-832670

www.weber.it

4. **Mandatario:**

Non applicabile

5. **Sistemi di VVCP:**

Sistema di valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione 3 per la 14891:2012

Sistema di valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione 4 per la 1504-2:2015

- 6a. **Norma armonizzata:**

UNI EN 1504-2:2004

UNI EN 14891:2012

ELLETIPI s.r.l., in qualità di Organismo Notificato, n. 1308 ha effettuato i test iniziali di tipo secondo il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 3 e ha rilasciato la relativa documentazione

- 6b. **Documento per la valutazione europea:**

Non applicabile

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits pour la Construction S.A.S. Via Giovanni Bensi, 8 20152 Milano - Italia Tel. +39 02 611151

Codice Fiscale e P. IVA 08312170155 sg.ppc@legalmail.it Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi n. 08312170155 R.E.A. MI - 1212939 Capitale sociale € 77.305.082,40

www.saint-gobain.it
www.sg-lifeupgrade.it

7. Prestazioni dichiarate

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
Permeabilità alla CO ₂	S _D > 50 m	EN 1504-2:2004
Permeabilità al vapore acqueo	Classe I (S _D < 5m)	
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	< 0,1kg/m ² h ^{0,5}	
Forza di aderenza per trazione diretta	≥ 1,0 N/mm ²	
Resistenza all'abrasione	Perdita di peso < 3 g	
Resistenza all'urto	Classe III	
Rilascio di sostanze pericolose	vedere Scheda di Sicurezza	
Reazione al fuoco (classe)	NPD	

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
Adesione iniziale	≥ 0,5 N/mm ²	EN 14891:2012
Adesione dopo immersione in acqua	≥ 0,5 N/mm ²	
Adesione dopo azione del calore	≥ 0,5 N/mm ²	
Adesione dopo immersione in acqua di calce	≥ 0,5 N/mm ²	
Adesione dopo cicli gelo/disgelo	≥ 0,5 N/mm ²	
Impermeabilità all'acqua	Impermeabile	
Capacità di crack-bridging (-5°C)	≥0,75 mm	
Rilascio di sostanze pericolose	Vedere Scheda di Sicurezza	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore da

Canio Celiberti – Operation Director Weber Italia



Fiorano Modenese, 20/03/2023

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits pour la Construction S.A.S. Via Giovanni Beschi, 8 20152 Milano - Italia
S.A. n. 07-603

Codice Fiscale e P. IVA 08312170155
sg.ppc@legalmail.it
Registro Imprese Milano Monza
Brienza Lodi n. 08312170155
C.A. n. 2212939
Capitale sociale € 77.200.000,40

www.saint-gobain.it
www.sg-lifeupgrade.it