

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

n° DoP-Isover Syntolight-150-01

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Isover Syntolight 150

numero di lotto, data e sito di produzione sono stampate sull'imballo o sui documenti di accompagnamento

2. Usi previsti:

Membrana traspirante flessibile. Applicazioni: sotto copertura discontinua e rivestimento a parete

3. Fabbricante:

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi, 8

20152 Milano

Italia

Tel: +39 02 611151

www.isover.it

4. Mandatario:

Non applicabile

5. Sistemi di VVCP:

Sistema di valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione 3

6a. Norma armonizzata:

EN 13859-1:2010

EN 13859-2:2010

I tests iniziali di tipo sono stati eseguiti dall'organismo notificato:

n.1434 Polskie centrum badan i certyficacji s.a.

6b. Documento per la valutazione europea:

Non applicabile

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits pour la Construction S.A.S. Via Giovanni Bensi, 8 20152 Milano - Italia Tel. +39 02 611151

Codice Fiscale e P. IVA 08312170155 sg.ppc@legalmail.it Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi n. 08312170155 R.E.A. MI - 1212939 Capitale sociale € 77.305.082,40

www.saint-gobain.it
www.sg-lifeupgrade.it

7. Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Tolleranza		Specifica tecnica armonizzata
		Minimo	Massimo	
Reazione al fuoco	E	-	-	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Resistenza alla penetrazione dell'acqua	W1	-	-	
Trasmissione del vapore acqueo Sd (m)	0,02	-0,01	+0,03	
Resistenza a trazione (direzione longitudinale/trasversale) (N/50mm)	330/220	230/155	430/285	
Resistenza all'allungamento (direzione longitudinale/trasversale) (%)	80/110	50/75	110/145	
Resistenza alla lacerazione (metodo del chiodo) (direzione longitudinale/trasversale) (N)	180/230	125/160	235/300	
Flessibilità a bassa temperatura (°C)	≥ - 40	-	-	
Comportamento all'invecchiamento artificiale-resistenza alla penetrazione dell'acqua	W1	-	-	
Comportamento all'invecchiamento artificiale-proprietà a trazione (direzione longitudinale/trasversale) (N/50mm)	215/145	150/105	280/190	
Allungamento dopo invecchiamento artificiale (direzione longitudinale/trasversale) (%)	55/75	33/50	72/95	
Sostanze pericolose	NPD	-	-	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore da

Silvio Dardi
Operations Director Insulation and Gypsum
Mineral Resources Director

Milano, 09/04/2024

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits pour la Construction S.A.S. Via Giovanni Bensi, 8 20152 Milano - Italia Tel. +39 02 611151

Codice Fiscale e P. IVA 08312170155 sg.ppc@legalmail.it Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi n. 08312170155 R.E.A. MI - 1212939 Capitale sociale € 77.305.082,40

www.saint-gobain.it
www.sg-lifeupgrade.it