

# Bituver Tagliamuro



Le membrane Bituver Tagliamuro sono fabbricate con compound di tipo elastoplastomerico (BPP).

Il prodotto è confezionato in «strisce» pretagliate di larghezze diverse.

Disponibile con armatura in velo di vetro oppure con armatura in poliestere.



## Impieghi consigliati

Le membrane Bituver Tagliamuro trovano impiego per l'impermeabilizzazione di semplici opere come sottostrati, muri controterra e fondazioni. Sono utilizzabili anche per la rifinitura dei particolari dell'impermeabilizzazione e la creazione di pontage.

## Stoccaggio

Tenere i rotoli in magazzino, al riparo da raggi solari e ad una temperatura non inferiore a +5°C. Mantenere i rotoli in posizione verticale. Evitare, se possibile, la sovrapposizione dei pallet. Si consiglia di utilizzare il prodotto entro 2/3 mesi dalla consegna.

TIPO	ARMATURA	FINITURA	m <sup>2</sup> /pallet
TAGLIAMURO H 14	Velo vetro	Talco	2100
TAGLIAMURO H 25	Velo vetro	Talco	1200
TAGLIAMURO H 28	Velo vetro	Talco	900
TAGLIAMURO H 33	Velo vetro	Talco	900
TAGLIAMURO H 50	Velo vetro	Talco	600
TAGLIAMURO H 14 PES	Poliestere	Talco	1750
TAGLIAMURO H 25 PES	Poliestere	Talco	1000
TAGLIAMURO H 28 PES	Poliestere	Talco	750
TAGLIAMURO H 33 PES	Poliestere	Talco	750
TAGLIAMURO H 50 PES	Poliestere	Talco	500

### Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Benzi 8 • 20152 Milano • Italia  
[info.it.isover@saint-gobain.com](mailto:info.it.isover@saint-gobain.com) | [www.isover.it](http://www.isover.it)

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939  
 Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155  
 Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.