



Isover Climcover Roll Alu1



CE EN 14303

λ 32
10°C 

Isover Climcover Roll Alu1 è un feltro in lana di vetro, rivestito su una faccia con carta kraft-alluminio retinata, ignifuga.

Assicura un ottimo isolamento termo-acustico per condotte metalliche di sezione circolare e rettangolare.

Prodotto con almeno l'80% di vetro riciclato.

Prodotto certificato CE secondo EN 14303.



Isover Saint-Gobain
è socio ordinario
del GBC Italia



Applicazione

Isolamento termico, acustico e anticondensa per condotte metalliche di sezione circolare e rettangolare. Il feltro viene applicato sul lato esterno delle condotte.

Vantaggi

- Elevata durabilità
- Reazione al fuoco Euroclasse A1
- Riduzione delle vibrazioni della struttura metallica per una buona performance acustica
- Resistenza agli urti
- Facilità di taglio e velocità di posa
- Prodotto con almeno l'80% di vetro riciclato

Stoccaggio

Il prodotto deve essere immagazzinato al coperto, in ambiente asciutto e pulito

Imballo

<u>Spessore (mm)</u>	<u>Lunghezza (m)</u>	<u>Larghezza (m)</u>	<u>m²/pallet</u>	<u>m²/camion</u>
25	10,00	1,15	345,00	5.520,00
50	7,00	1,20	172,00	2.760,00

Caratteristiche Tecniche

Caratteristiche	Valore	Unità di misura	Normativa
Conducibilità termica dichiarata λ_D 10°C	0,032	W/(m·K)	EN 12667
Conducibilità termica dichiarata λ_D 40°C	0,037	W/(m·K)	EN 12667
Conducibilità termica dichiarata λ_D 100°C	0,041	W/(m·K)	EN 12667
Reazione al fuoco	A1	-	EN 13501-1
Temperatura massima di utilizzo	125	°C	EN 14706
Permeabilità al vapore	0,41	g/m ² /giorno	

Dimensioni

Kg

Kg/pallet

Documenti e certificati disponibili

DOP:

www.isover.it/

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8 • 20152 Milano • Italia • Tel. +39 02 42431
www.isover.it | sg-italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.