

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

In conformità all'allegato III del regolamento (UE) n. 305/2011  
modificato dal regolamento delegato (UE) n. 574/2014 della Commissione

**No.670**

- |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:                         | <b>MARISEAL 670</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2. Uso previsto:                                                              | Prodotto impermeabile all'acqua, applicato liquido, tipo RM, per pareti e pavimenti, sotto piastrelle in ceramica (con adesivo C2 secondo EN 12004)                                                                                                  |
| 3. Fabbrikante:                                                               | <b>MARIS POLYMERS S.M.S.A.</b><br><b>Zona industriale di Inofyta</b><br><b>GR-32011 Inofyta</b><br><b>Grecia</b>                                                                                                                                     |
| 4. Mandatario:                                                                | Non pertinente                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (VVCP): | <b>Sistema 3</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6. Norma armonizzata:                                                         | <b>EN EN 14891: 2012/AC: 2012</b><br><br>Prodotti impermeabilizzanti applicati liquidi da utilizzare sotto piastrellature di ceramica incollate con adesivi - Requisiti, metodi di prova, valutazione di conformità, classificazione e designazione. |
| Organismo notificato:                                                         | <b>N. 1301</b><br><b>TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.</b><br><b>Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovak Republic</b>                                                                                                                          |

7. Prestazioni dichiarate:

| Caratteristiche essenziali                                | Prestazione                               | Norma della prova | Specifica tecnica armonizzata |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Resistenza iniziale alla trazione                         | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$                 | EN 14891 A6.2     | EN 1504-2: 2004/<br>AC : 2012 |
| Impermeabilizzazione                                      | Nessuna penetrazione                      | EN 14891 A.7      |                               |
| Resistenza alla fessurazione in condizioni normali        | $\geq 0,75 \text{ mm}$                    | EN 14891 A.8.2    |                               |
| Resistenza alla trazione dopo invecchiamento termico      | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$                 | EN 14891 A6.5     |                               |
| Resistenza alla trazione dopo contatto con acqua          | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$                 | EN 14891 A6.4     |                               |
| Resistenza alla trazione dopo contatto con acqua di calce | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$                 | EN 14891 A6.9     |                               |
| Resistenza alla trazione dopo cicli di gelo-disgelo       | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$                 | EN 14891 A6.6     |                               |
| Rilascio di sostanze pericolose                           | Vedere Schede di dati di sicurezza (MSDS) | -                 |                               |

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.  
La presente dichiarazione di prestazione viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:  
Maris Polymers S.M.S.A.



MARIS POLYMERS S.M.S.A.  
POLYURETHANE SYSTEMS  
IND. AREA INOFYTA VOTIA  
52011 GREECE  
TEL: +30 22620 32916-19 FAX: 22620 32040  
VAT No. EL 999528243

Inofyta, 21/08/2023  
Kostas Varelas  
Responsabile Innovazione, Sviluppo e Qualità

Inofyta, 21/08/2023  
Thomas Ciffreo  
Consigliere delegato