

Sottotetto non abitabile facilmente accessibile



Intervento di isolamento di sottotetto non abitabile facilmente accessibile realizzato con:


- (1) **STRATO DI MATERIALE ISOLANTE** in lana di vetro Isover IBR K 4+, di spessore idoneo a garantire le prestazioni termiche richieste (spessori disponibili da 50 a 200 mm). I feltri Isover IBR K 4+ sono rivestiti su una faccia con carta kraft con funzione di freno a vapore.

Indicazioni per la messa in opera:

- Posare sulla struttura portante i feltri in lana di vetro Isover IBR K 4+, lo strato isolante deve essere posato con la superficie rivestita con carta kraft rivolta verso l'ambiente riscaldato e cioè verso il basso.
- In caso di pedonabilità del solaio e/o stoccaggio di materiali, predisporre una travettatura costituita da assi di legno di spessore 4 cm e altezza 2 ÷ 3 cm superiore allo spessore del feltro isolante, disposte a 58 ÷ 59 cm l'una dall'altra e collegate da traverse d'irrigidimento. Al di sopra dell'isolante posare la pavimentazione in legno fissandola meccanicamente con chiodi ai travetti citati in precedenza.

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

- **SOSTENIBILITÀ** - Conformità ai protocolli per la sostenibilità ambientale e per il comfort abitativo:
 - EPD: Dichiarazione Ambientale di Prodotto per gli isolanti in lana Isover;
 - Conformità al D.M. 11/10/2017 (CAM);
- **CONDUCIBILITÀ TERMICA**
 - $\lambda_D = 0,039 \text{ W/mK}$



È opportuno sottolineare che le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere orientativo e non vincolante e sono redatte in base alle nostre attuali conoscenze tecniche e applicative, non costituiscono parte di progetto e dovranno essere sottoposte alla verifica e approvazione della Direzione Lavori e del Progettista incaricati, che avranno la responsabilità di valutare le modalità operative e accertarsi dell'eventuale presenza di specificità nell'intervento. Nel caso di resistenza al fuoco, dovranno essere rispettate le procedure di cui al D.M. 07/08/2012 e relativa Lettera-Circolare del Ministero dell'Interno del 31/10/2012. In particolare le valutazioni analitiche e sperimentali devono essere effettuate le prime e validate le seconde da tecnico abilitato iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 16 del D.Lgs 8/3/2006, n. 159.

Le soluzioni sono applicabili nel solo caso di utilizzo di prodotti e sistemi Saint-Gobain, ed è necessario che l'applicazione sia realizzata da personale specializzato a cui si demanda la responsabilità di seguire rigorosamente le indicazioni riportate nel presente documento e nella documentazione tecnica Saint-Gobain in vigore al momento dell'inizio dei lavori. Per ulteriori informazioni si invita a contattare il servizio di Assistenza Tecnica Saint-Gobain Italia S.p.A.