

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Ai sensi del regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

n° DoP-ELAVER PLUS-01

1. Codice di identificazione unico del prodotto:
ELAVER PLUS
2. Uso o usi previsti in accordo alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal produttore
Prodotto impermeabilizzante applicato liquido in dispersione, DM, da utilizzare sotto le piastrelature di ceramica (incollate con adesivi C2TEs1 o C2TEs2 secondo la EN 12004)
3. Nome, denominazione commercial registrata o marchio registrato e indirizzo del produttore (ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5):
Sede legale: **SAINT-GOBAIN ITALIA S.p.A.**
Via Ettore Romagnoli, 6- 20146 Milano

Sede stabilimento: **Via Giulio Pastore 15, 66013 Chieti (CH)**

www.isover.it
4. Nome e indirizzo del mandatario:
Non applicabile
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:
Sistema di valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione 4 + 3 per l'impermeabilità all'acqua
6. Norma armonizzata:
UNI EN 14891:2012

Documento di valutazione europeo

Non applicabile

Valutazione tecnica europea

Non applicabile

Organismo di valutazione tecnica.

Non applicabile

Organismi notificati

LGAI Technological Center, S.A., in qualità di laboratorio di prova notificato n. 0370, ha effettuato i test iniziali di tipo secondo il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 3 per l'impermeabilità all'acqua e ha rilasciato il rapporto di prova numero 14/9229-1831

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits pour la Construction S.A.S. Via Ettore Romagnoli, 6 20146 Milano - Italia
Tel. +39 02 611151

Codice Fiscale e P. IVA 08312170155
sg.ppc@legalmail.it
Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi n. 08312170155
R.E.A. MI -1212939
Capitale sociale € 77.305.082,40

www.gyproc.it
www.isover.it
www.it.weber
www.ecophon.it

7. Prestazione dichiarata

CARATTERISTICA ESSENZIALE	PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
Adesione iniziale	≥ 0,5 N/mm ²	EN 14891:2012
Adesione dopo immersione in acqua	≥ 0,5 N/mm ²	
Adesione dopo azione del calore	≥ 0,5 N/mm ²	
Adesione dopo immersione in acqua di calce	≥ 0,5 N/mm ²	
Adesione dopo cicli gelo/disgelo	≥ 0,5 N/mm ²	
Impermeabilità all'acqua	Nessuna penetrazione	
Capacità di crack-bridging	≥0,75 mm	
Rilascio di sostanze pericolose	Vedere Scheda di Sicurezza	

8. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:



Silvio Dardi
Direttore Industriale
Saint-Gobain Italia Spa
Attività Isover

Vidalengo, 04/02/2020