

Bituver Elaver Mat



Armatura di rinforzo in **fibra di vetro**, costituita da fibre a orientamento casuale.

Utilizzabile in combinazione con le **membrane impermeabilizzanti poliuretatiche della gamma Maris Polymers®** e con l'impermeabilizzante liquido elasto-bituminoso **Bituver Elaver Black**.

Peso: 225 gr/m²

Dimensioni: 1,25 m x 50 m

Caratteristiche

Bituver Elaver Mat si applica su tutta la superficie da impermeabilizzare, oppure localmente su:

- Giunzioni parete-parete e parete-pavimento, angoli a 90°
- Intorno a scarichi e canne fumarie
- Lucernari e unità di climatizzazione
- Nelle fessure e nei giunti di dilatazione

Consumo: 1,05 - 1,1 m² per ogni m² con una sovrapposizione di 5 - 10 cm tra le strisce.

Consigli di posa

Rinforzo della membrana impermeabilizzante:

Una volta steso il primo strato della membrana impermeabilizzante stendere Bituver Elaver Mat sulla superficie ancora bagnata e attendere alcuni istanti affinché il prodotto impregni completamente l'armatura. All'occorrenza esercitare una pressione leggera, tramite rullo o spatola, per facilitare l'inglobamento della stuoia nella membrana.

Per applicazioni in aree localizzate

Tagliare una striscia di Bituver Elaver Mat delle dimensioni necessarie e appoggiare la porzione sulla membrana liquida, attendere alcuni istanti affinché il prodotto impregni completamente l'armatura. All'occorrenza esercitare una pressione leggera, tramite rullo o spatola, per facilitare l'inglobamento dell'armatura nella membrana. Evitare di esercitare pressione eccessiva o passaggi non necessari con rullo o spatola. Non bisogna insistere sulle porzioni di area già realizzate in modo da non compromettere l'applicazione, poiché tali operazioni potrebbero alzare le fibre dell'armatura. Per migliorare l'applicazione si consiglia di additivare la membrana liquida Maris Polymers® con Mariseal Katalysator.

Stoccaggio: proteggere dall'umidità e dalla luce diretta del sole. Temperatura di stoccaggio: 10-25°C.

I prodotti devono rimanere nei loro contenitori originali, non aperti, recanti il nome del produttore, la denominazione del prodotto, il numero di lotto e le etichette con le precauzioni per l'applicazione.

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via E. Romagnoli, 6 • 20146 Milano
info.it.isover@saint-gobain.com | www.isover.it

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P.IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.

ISOVER
SAINT-GOBAIN