

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

*Ai sensi del regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011*

n° DoP-MONOPLUS ANTIRADICE-01

1. Codice di identificazione unico del prodotto:  
**A- MONOPLUS ANTIRADICE P**
2. Uso o usi previsti in accordo alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal produttore  
**Membrane per l'impermeabilizzazione di coperture o destinate ad impedire la risalita di umidità dal sottosuolo**
3. Nome, denominazione commercial registrata o marchio registrato e indirizzo del produttore (ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5):  
Sede legale: **SAINT-GOBAIN ITALIA S.p.A.**  
**Via Ettore Romagnoli, 6- 20146 Milano**  
  
Sede stabilimento: **Via Giulio Pastore 15, 66013 Chieti (CH)**  
  
**[www.isover.it](http://www.isover.it)**
4. Nome e indirizzo del mandatario:  
**Non applicabile**
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:  
**Sistema 3 per la reazione al fuoco**  
**Sistema 2+ per le altre caratteristiche**
6. Norma armonizzata:  
**UNI EN 13707, UNI 13969**

Documento di valutazione europeo  
**Non applicabile**

Valutazione tecnica europea  
**Non applicabile**

Organismo di valutazione tecnica.  
**Non applicabile**

### Organismi notificati

**Bureau Veritas Italia Spa (organismo notificato n° 1370) ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica (cert. N° 1370-CPR-0050) fondandosi sui seguenti elementi:**

**ii) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica**

**iii) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica**

### Saint-Gobain Italia S.p.A.

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits pour la Construction S.A.S. Via Ettore Romagnoli, 6 20146 Milano - Italia  
Tel. +39 02 611151

Codice Fiscale e P. IVA 08312170155  
sg.ppc@legalmail.it  
Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi n. 08312170155  
R.E.A. MI -1212939  
Capitale sociale € 77.305.082,40

[www.gyproc.it](http://www.gyproc.it)  
[www.isover.it](http://www.isover.it)  
[www.it.weber](http://www.it.weber)  
[www.ecophon.it](http://www.ecophon.it)

## 7. Prestazione dichiarata

CARATTERISTICHE	Rif. Norma	MONOPLUS P	TOLLERANZE
<i>Difetti visibili</i>	UNI EN 1850-1	assenti	-
<i>Rettilineità</i>	UNI EN 1848-1	10 mm	≤
<i>Impermeabilità all'acqua</i>	UNI EN 1928	100 kPa	≥
<i>Fless. a freddo</i>	UNI EN 1109	- 20 °C	≤
<i>Fless. a freddo dopo invecchiamento</i>	UNI EN 1296 UNI EN 1109	- 20 °C	+ 15 °C
<i>Stabilità dimensionale L</i>	UNI EN 1107-1	- 0,3 %	≥
<i>Stabilità di forma a caldo</i>	EN 1110	140 °C	≥
<i>Stabilità di forma a caldo dopo invecchiamento</i>	UNI EN 1296 UNI EN 1110	130 °C	- 10 °C
<i>Resistenza a trazione a rottura L/T</i>	UNI EN 12311-1	850/650 N/5 cm	- 20 %
<i>Res. alla trazione delle giunzioni L/T</i>	UNI EN 12317-1	750/550 N/5 cm	- 20 %
<i>Allungamento a rottura L/T</i>	UNI EN 12311-1	50/50 %	- 15 v.a.
<i>Res. alla lacerazione (metodo B) L/T</i>	UNI EN 12310-1	170/180 N	- 30 %
<i>Res. a carico statico</i>	UNI EN 12730	20 Kg	≥
<i>Res. al punz. dinamico</i>	UNI EN 12691	1250 mm	≥
<i>Permeabilità al vapore</i>	UNI EN 1931	μ 20000	-
<i>Invecchiamento UV</i>	UNI EN 1297	Supera la prova	-
<i>Reazione al fuoco</i>	EN 13501-1	E	-
<i>Resistenza al fuoco esterno</i>	EN 13501-5	F roof	-
<i>Res. alla penetrazione delle radici</i>	EN 13948	Supera	-
<i>Impermeabilità all'acqua dopo esposizione agli agenti chimici/ invecchiamento artificiale</i>	UNI EN 1928 UNI EN 1847/ UNI EN 1296	NPD	-
<i>Destinazioni d'uso</i>	EN 13707 Sistema 2+	Sottostrato o strato intermedio Coperture a verde Sottoprotezione pesante Monostrato	-
	EN 13969 Sistema 2+	Fondazioni Controtterra	-

8. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Canio Celiberti  
Direttore Industriale  
Saint-Gobain Italia Spa  
Attività Mortars & Waterproofing



Milano, 17/12/2020