

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Ai sensi del regolamento Prodotti da Costruzione n° 305/2011

n° DoP-SYNTOLIGHT-01

1. Codice di identificazione unico del prodotto:  
A- SYNTOLIGHT
2. Uso o usi previsti in accordo alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal produttore  
Membrane per l'impermeabilizzazione di coperture o destinate ad impedire la risalita di umidità dal sottosuolo
3. Nome, denominazione commercial registrata o marchio registrato e indirizzo del produttore (ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5):  
Sede legale: SAINT-GOBAIN ITALIA S.p.A.  
Via Ettore Romagnoli, 6- 20146 Milano  
  
Sede stabilimento: Via Giulio Pastore 15, 66013 Chieti (CH)  
  
[www.isover.it](http://www.isover.it)
4. Nome e indirizzo del mandatario:  
Non applicabile
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:  
Sistema 4 per la reazione al fuoco  
Sistema 2+ per le altre caratteristiche
6. Norma armonizzata:  
EN 13859-1; EN 13859-2

Documento di valutazione europeo  
Non applicabile

Valutazione tecnica europea  
Non applicabile

Organismo di valutazione tecnica.  
Non applicabile

Organismi notificati

Bureau Veritas Italia Spa (organismo notificato n° 1370) ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica (cert. N° 1370-CPR-0050) fondandosi sui seguenti elementi:

ii) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica

iii) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica

### Saint-Gobain Italia S.p.A.

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits pour la Construction S.A.S. Via Ettore Romagnoli, 6 20146 Milano - Italia  
Tel. +39 02 611151

Codice Fiscale e P. IVA 08312170155  
sg.ppc@legalmail.it  
Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi n. 08312170155  
R.E.A. MI -1212939  
Capitale sociale € 77.305.082,40

[www.gyproc.it](http://www.gyproc.it)  
[www.isover.it](http://www.isover.it)  
[www.it.weber](http://www.it.weber)  
[www.ecophon.it](http://www.ecophon.it)

7. Prestazione dichiarata

CARATTERISTICHE	Rif. Norma	SYNTO LIGHT	Specifica tecnica armonizzata
<i>Rettilinearità</i>	UNI EN 1848-1	10 mm / 10 m	EN 13859-1 ; EN 13859-2
<i>Resistenza alla penetrazione d'acqua</i>	EN 1928 (metodo A)	Classe W1	
<i>Impermeabilità all'acqua</i>	EN 20811	4 (valore medio) Valore minimo 2	
<i>Proprietà di trasmissione vapore</i>	EN 13859-1	WDD: 850 g/m <sup>2</sup> X 24h Sd=0,02 M 23 °C 93/50% UR  WDD: 2080 g/m <sup>2</sup> X 24h Sd=0,02 M 38 °C 93/50% UR	
<i>Fless. a freddo</i>	UNI EN 1109	-40° C	
<i>Resistenza a trazione a rottura L/T</i>	UNI EN 12311-1	300/230 N/5 cm	
<i>Resistenza alla lacerazione (metodo B) L/T</i>	UNI EN 12310-1	160/180 N	
<i>Allungamento L/T</i>	UNI EN 12311-1	85/75 %	
<i>Stabilità dimensionale L</i>	UNI EN 1107	-0,8 %	
<i>Reazione al fuoco</i>	EN 13501-1	Classe F	
<i>Resist. alla penetrazione d'acqua Proprietà a trazione L/T dopo invecchiamento artificiale</i>	App. C EN 13859-1	Classe W1 99% / 99% (% residua)	
<i>Permeabilità al vapore dopo esposizione agli agenti artificiali esposizione agli agenti chimici</i>	UNI EN 1931 UNI EN 1296/ UNI EN 1847	NPD	
<i>Permeabilità all'aria</i>	EN 13859-1	0,3 m <sup>3</sup> / hm <sup>2</sup>	
<i>Reazione al fuoco</i>	EN 13859-1* *Prodotto supportato da tavolato	E	
<i>Resistenza UV</i>		4 mesi	
<i>Destinazioni d'uso</i>	EN 13859-1 EN 13859-2	Sottotegola	

8. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:



Silvio Dardi  
Direttore Industriale  
Saint-Gobain Italia Spa  
Attività Isover

Vidalengo, 04/02/2020