

Bituver Isotegola



Prodotto bituminoso da utilizzare come elemento di finitura estetica.

Prodotto flessibile, con supporto in fibra di vetro e protezione con basalto colorato ceramizzato.

Disponibile sia nella versione rettangolare che nella versione a coda di castoro (CC).

Lunghezza: 1000 mm + 5%

Larghezza: 340 mm + 3%

Mq a pacco: 2,32

Mq a pallet: 185,6

Disponibile nelle seguenti colorazioni (versione CC disponibile solo nei colori rosso e verde):



Nell'ordine: Rosso-Marrone-Grigio-Verde

peso	kg/m ²	9,4	+/-10%
peso supporto velo vetro	g/m ²	100	+/-10%
bitume	g/m ²	>1000	-
graniglia strato singolo	g/m ²	>1120	-
carico a rottura MD/CMD	N/ 5 cm	>600/400	-
allungamento a rottura	%	>2	-
resistenza al chiodo	N	>100	-
adesione graniglia	-g	<1,2	-
massa areica MDV	kg/m ²	4	+/-15%
rettilinearità e squadratura	mm	<2	-

Stoccaggio

Tenere in magazzino, al riparo da raggi solari e ad una temperatura non inferiore a +5°C. Evitare, se possibile, la sovrapposizione dei pallet. Si consiglia di utilizzare il prodotto entro 2/3 mesi dalla consegna.

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via E. Romagnoli, 6 • 20146 Milano
info.it.isover@saint-gobain.com | www.isover.it

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
 Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 lv. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
 Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.

ISOVER
 SAINT-GOBAIN